



BARNIZ TERMOIMPER CARAVANAS

VERNIZ DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO PARA TERMOIMPER CARAVANAS

DESCRIÇÃO:

Verniz incolor, monocomponente à base de água. Indicado para a proteção e conservação de pinturas térmicas, evitando o acúmulo de sujeira e facilitando a limpeza, ajudando a manter e potencializar o isolamento térmico.

CARACTERÍSTICAS:

Não amarela.

Alta dureza e resistência ao desgaste.

Respeitoso com o meio ambiente.

Excelente aderência (com promotor silano).

Auto-reticulável: endurece com os raios UV, reduzindo a acumulação de sujeira na superfície.

APLICAÇÃO:

Indicado para a proteção e manutenção de pinturas térmicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conforme norma UNE-EN 15824

Resina: Metacrilato modificada com silano de partículas finas

Cor: Incolor

Rendimento: 5–6 m²/L (dependendo da rugosidade do suporte)

Acabamento: Brilhante acetinado

Odor: Baixo odor

Viscosidade: Brookfield 2600–2900 mPa·s (L3, a 20–25 °C)

Densidade (20 °C): 1,06 kg/L

Diluyente: Água

Tempo de secagem: 30 minutos

Condições de aplicação: Humidade relativa máxima 65 %; temperatura entre 5 °C e 35 °C

Embalagens: 750 ml e 4 L

Ferramentas e limpeza: Pincel, rolo ou pistola; limpeza com água

COV: Contém 20 g/L – Limite estabelecido pela diretiva 2004/42/CE-IIA categoria e): máx. 130 g/L (2010)

Rendimento por embalagem:

750 ml: 4–5 m²

4 L: 22–24 m²

LIMPEZA:

A superfície pode ser lavada ou limpa com água após 15 dias da aplicação.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:

O Termoimper Caravanas deve estar completamente seco (no mínimo 24 horas após a última demão).

A superfície deve estar limpa de poeira, gorduras e outras impurezas.

O produto é pronto para uso. Apenas no caso de aplicação com pistola, diluir até 5% com água, preferencialmente destilada se necessário.

Misturar bem com espátula antes de usar (não agitar).

MODO DE EMPREGO:

Aplicar o verniz pelo menos 24 horas após a aplicação da pintura térmica.

Espalhar uniformemente com rolo ou pincel em duas demãos, deixando secar entre elas de 6 a 8 horas.

MANUTENÇÃO:

Realizar nova aplicação quando ocorrer perda de brilho ou sinais visíveis de degradação, respeitando o rendimento indicado.

ARMAZENAMENTO:

Conservar na embalagem original bem fechada, em local fresco e seco. Prazo de validade: 12 meses em condições adequadas.

GESTÃO DE RESÍDUOS:

Cumpra as regulamentações locais aplicáveis. Colabore com a proteção ambiental — não descarte os resíduos na rede de esgoto; leve-os ao centro de reciclagem mais próximo. Calcule com antecedência a quantidade necessária para evitar desperdícios e custos adicionais. Guarde o produto restante adequadamente para reutilização futura. Reutilizar tintas é uma forma eficaz de reduzir o impacto ambiental ao longo do ciclo de vida dos produtos.



Esta ficha técnica tem como único objetivo informar e orientar com base no nosso conhecimento e experiência. Não nos responsabilizamos por consequências decorrentes da utilização destes produtos, pois as condições e circunstâncias de aplicação estão fora do nosso controle.