



TECNOSTOP CAIDAS

Trattamento antiscivolo per pavimenti e vasche da bagno

APPLICAZIONI:

Il prodotto reagisce con i silicati della superficie creando milioni di punti di ancoraggio. Il trattamento viene assorbito dalla superficie e garantisce una protezione antiscivolo duratura. È indicato per superfici cristalline e poco porose come:

Ceramica smaltata
Granito
Rivestimento vetroso
Silestone
Piastrille, mosaici
Calcestruzzo lucidato
Terrazzo
Piatto doccia e vasche da bagno

MODALITÀ D'USO:

Si consiglia di effettuare una prova preliminare per adattare il tempo di reazione alle condizioni esistenti.

Inumidire la superficie utilizzando una spugna, indossando guanti durante l'applicazione.

Lasciare agire per il tempo stimato in fase di test iniziale, normalmente circa 5 minuti .

Risciacquare abbondantemente con acqua.

Applicare il prodotto su aree di 10–20 m² .

Resa approssimativa del prodotto: 10 m²/litro .

PRECAUZIONI:

Le superfici trattate possono macchiarsi più facilmente nel tempo, a causa dell'effetto antiscivolo.

Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose.

Utilizzare guanti idonei durante l'applicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.Lgs. 255/2003 : Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di PREPARATI PERICOLOSI.

Decreto 3 marzo 1980 : Normativa sulle abitazioni protette.

D.Lgs. 486/1997 : Sicurezza e igiene sul lavoro.

