



TECNOSTOP CAIDAS

Antirutsch-Behandlung für Böden und Badewannen

ANWENDUNG:

Das Produkt reagiert mit den Silikaten der Oberfläche und bildet Millionen von mikroskopischen Verankerungspunkten. Das Mittel wird von der Oberfläche aufgenommen und bietet somit einen dauerhaften Rutschschutz. Es ist geeignet für kristallisierte und wenig poröse Oberflächen wie:

Emailierte Keramik
Granit
Verglaste Beläge
Silestone
Fliesen, Mosaiken
Geschliffener Beton
Terrazzo
Duschwanne und Badewannen

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN:

Es wird empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Reaktionszeit an die vorhandenen Bedingungen anzupassen.

Die Oberfläche mit einer Schwamm befeuchten und Handschuhe während der Anwendung tragen.
Den Wirkstoff für die zuvor ermittelte Zeit einwirken lassen, üblicherweise ca. 5 Minuten .
Mit Wasser gründlich ausspülen.
Das Produkt auf Flächen von 10–20 m² anwenden.
Durchschnittlicher Verbrauch: 10 m²/Liter .

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Behandelte Oberflächen können bei Gebrauch schneller Flecken zeigen, bedingt durch den Antirutscheffekt.

Nicht einnehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden.
Geeignete Handschuhe während der Anwendung verwenden.

RECHTLICHE VORSCHRIFTEN:

Verordnung (EG) Nr. 255/2003 : Gesetzliche, verordnungs- und verwaltungsmäßige Bestimmungen der Mitgliedstaaten betreffend die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von GEFÄHRLICHEN STOFFGEMISCHEN.
Erlass 3.3.1980 über geförderten Wohnbau.
Verordnung 486/1997 zum Arbeitsschutz und zur Hygiene.

