



TECNOSTOP CAIDAS

Tratamento antideslizante para pisos e banheiras

APLICAÇÃO:

O produto reage com os silicatos da superfície criando milhões de pontos microscópicos de ancoragem. O tratamento é absorvido pela superfície, proporcionando uma proteção antideslizante duradoura. É adequado para superfícies cristalizadas e pouco porosas, tais como:

Cerâmica vitrificada
Granito
Revestimento vítreo
Silestone
Azulejos, mosaicos
Concreto polido
Terrazzo
Boxes de chuveiro e banheiras

MODO DE USAR:

Recomenda-se realizar um teste prévio para ajustar o tempo de reação às condições existentes.

Umedecer a superfície com uma esponja, usando luvas durante a aplicação.
Deixar atuar pelo tempo estimado no teste inicial, geralmente cerca de 5 minutos .
Enxaguar abundantemente com água.
Aplicar o produto em áreas de 10–20 m² .
Rendimento aproximado do produto: 10 m² por litro .

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Superfícies tratadas podem manchar-se mais facilmente ao longo do tempo, devido ao efeito antideslizante.

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.
Evitar contacto com olhos, pele e mucosas.
Usar luvas adequadas durante a aplicação.

NORMATIVOS LEGAIS:

Regulamento (CE) n.º 255/2003 : Disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas à classificação, embalagem e rotulagem de MISTURAS PERIGOSAS.
Portaria 3/3/1980 sobre habitações protegidas.
Real Decreto 486/1997 relativo à segurança e higiene no trabalho.

