



TECPINT IMPRIMACIÓN ECOLÓGICA

FISSATIVO ALL'ACQUA, PRIMER ECOLOGICO SIGILLANTE INCOLORE PER PARETI INTERNE ED ESTERNE

DESCRIZIONE

Primer acrilico ecologico all'acqua, incolore, studiato per facciate e pareti soggette a sfarinamento o degrado superficiale. Consolida, indurisce e risana supporti deteriorati.

PROPRIETÀ

- Eccellente adesione al supporto.
- Elevata durezza superficiale.
- Alto potere penetrante.
- Buona resistenza all'alcalinità dei supporti.
- Regola l'assorbimento sia nelle nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione.
- Asciugatura rapida.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Interno ed esterno.
- Calcestruzzo e malte cementizie.
- Mattoni, gesso e calce.
- Supporti friabili o poco consistenti.
- Primer per superfici nuove in gesso o cartongesso prima dell'applicazione di pitture minerali o ecologiche.
- Vecchie pitture a tempera o a colla prima della successiva verniciatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto: lattiginoso.
- Finitura: trasparente.
- Densità: $1,00 \pm 0,05$ g/ml.
- Viscosità Brookfield RVT a 20 °C (sp. 7/100 rpm): 500–800 cP.
- Resa indicativa: 25–30 m²/L in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Essiccazione: circa 1 ora, in funzione delle condizioni ambientali.
- Sovraverniciabile: dopo 4–6 ore.
- COV: valore limite UE per il prodotto (Cat. A/h): 0,6 g/L (2010). Questo prodotto contiene un massimo di 0,6 g/L di COV. Le variazioni di temperatura, umidità, spessore applicato o tipologia del supporto possono influire sui tempi di asciugatura, sulla resa e sulle altre caratteristiche del prodotto.

MODALITÀ D'USO

Condizioni di applicazione

- Temperatura del supporto e dell'ambiente: da +5 °C a +35 °C.
- Umidità relativa: supporto max. 10% / ambiente inferiore all'80%.
- Applicazione con pennello, rullo o spruzzo.
- Diluente: acqua.
- Diluizione: 1 parte di fissativo e 4 parti d'acqua.
- Pulizia degli attrezzi: con acqua.

Preparazione del supporto

- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere, grasso, muffe o parti non aderenti.
- Se necessario, carteggiare preventivamente per favorire una perfetta penetrazione nel supporto.
- Su intonaci cementizi, gesso e derivati di nuova realizzazione attendere la completa maturazione ed essiccazione del supporto (minimo 30 giorni).

Raccomandazioni generali

- Mescolare accuratamente il prodotto prima e durante l'utilizzo.
- Applicare esclusivamente su supporti puliti e asciutti.
- Aggiungere quattro parti d'acqua per ogni parte di fissativo.
- Applicare una mano abbondante fino a ottenere un adeguato consolidamento del supporto. Dopo 4–6 ore la superficie può essere verniciata con pitture murali.
- Non applicare a temperature elevate o su superfici esposte a forte irraggiamento solare.
- Non applicare in caso di pioggia imminente o con umidità relativa superiore all'80%.