



TECPINT IMPRIMACIÓN ECOLÓGIC

FIXATEUR À L'EAU, IMPRESSION ÉCOLOGIQUE INCOLORE ET FIXATRICE POUR MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

DESCRIPTION

Primaire acrylique écologique en phase aqueuse, incolore, destiné aux façades et aux murs poudreux ou farinants. Il fixe, durcit et assainit les supports dégradés.

PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence.
- Grande dureté.
- Fort pouvoir de pénétration.
- Bonne résistance à l'alcalinité des supports.
- Régule l'absorption des surfaces neuves comme anciennes.
- Séchage rapide.

DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieur et extérieur.
- Béton et mortiers de ciment.
- Brique, plâtre et chaux.
- Supports friables.
- Primaire pour plaques de plâtre ou supports en plâtre neufs avant application de peintures minérales ou écologiques.
- Anciennes peintures à la colle ou à la détrempe avant recouvrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : laiteux.
- Finition : transparente.
- Densité : $1,00 \pm 0,05$ g/ml.
- Viscosité Brookfield RVT à 20 °C : 500–800 cP.
- Rendement approximatif : 25–30 m²/L selon la nature du support.
- Séchage : 1 heure environ.
- Recouvrable après : 4 à 6 heures.
- COV : valeur limite UE (Cat. A/h) : 0,6 g/L. Ce produit contient au maximum 0,6 g/L de COV.

Les variations de température, d'humidité, d'épaisseur appliquée ou de nature du support peuvent modifier le temps de séchage, le rendement ou d'autres propriétés.

MODE D'EMPLOI

Conditions d'application

- Température du support et de l'air : de +5 °C à +35 °C.
- Humidité relative : support max. 10 % / air inférieur à 80 %.
- Application au pinceau, rouleau ou pistolet.
- Diluant : eau.
- Dilution : 1 part de fixateur pour 4 parts d'eau.
- Nettoyage du matériel : à l'eau.

Préparation du support

- Le support doit être propre, sec et exempt de poussière, graisse, moisissures ou particules non adhérentes.
- Poncer si nécessaire afin de favoriser une pénétration optimale.
- Sur enduits de ciment, plâtres ou dérivés neufs, attendre le séchage et la prise complète (minimum 30 jours).

Recommandations générales

- Homogénéiser le produit avant et pendant l'utilisation.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Ajouter quatre parts d'eau pour une part de fixateur.
- Appliquer une couche généreuse jusqu'à obtenir une bonne consolidation du support. Après 4 à 6 heures, la surface peut être peinte.
- Ne pas appliquer par forte chaleur ni sur des surfaces exposées au soleil direct.
- Ne pas appliquer en cas de pluie annoncée ou si l'humidité relative dépasse 80 %.

