



TECPINT IMPRIMACIÓN ECOLÓGICA

WASSERBASIERTER TIEFENGRUND FARBLOSE, UMWELTFREUNDLICHE GRUNDIERUNG UND VERSIEGELUNG FÜR INNEN- UND AUSSENWÄNDE

BESCHREIBUNG

Farblose, umweltfreundliche Acryl-Grundierung auf Wasserbasis für Fassaden sowie kreidende oder sandende Wandflächen. Verfestigt, härtet und saniert beschädigte Untergründe.

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Haftung.
- Hohe Oberflächenhärte.
- Sehr gutes Eindringvermögen.
- Gute Beständigkeit gegenüber der Alkalität des Untergrunds.
- Reguliert die Saugfähigkeit sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsarbeiten.
- Schnelle Trocknung.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und Außenbereich.
- Beton und Zementmörtel.
- Ziegel, Gips und Kalkuntergründe.
- Bruchige oder sandende Untergründe.
- Grundierung neuer Gips- oder Trockenbauflächen vor dem Anstrich mit mineralischen oder ökologischen Farben.
- Alte Leim- oder Kalkfarbenanstriche vor dem Überstreichen mit anderen Beschichtungssystemen.

TECHNISCHE DATEN

- Erscheinungsbild: Milchig.
- Endoptik: Transparent.
- Dichte: $1,00 \pm 0,05$ g/ml.
- Brookfield-Viskosität RVT bei 20 °C (Sp. 7/100 U/min): 500–800 cP.
- Theoretische Ergiebigkeit: ca. 25–30 m²/L, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds.
- Trocknungszeit: ca. 1 Stunde, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Überstreichbar nach: 4–6 Stunden.
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 0,6 g/l (2010). Maximale VOC-Menge im Produkt: 0,6 g/l.

Feuchtigkeit, Temperatur, Schichtdicke und Art des Untergrunds können Trocknungszeit, Verbrauch und andere Eigenschaften beeinflussen.

VERARBEITUNG

Anwendungsbedingungen

- Untergrund- und Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: Untergrund max. 10 %, Umgebung unter 80 %.
- Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät.
- Verdünnungsmittel: Wasser.
- Mischungsverhältnis: 1 Teil Fixiergrund : 4 Teile Wasser.
- Werkzeugreinigung: Mit Wasser.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Schimmel und schlecht haftenden Rückständen sein.
- Falls erforderlich, die Oberfläche anschleifen, um ein optimales Eindringen zu gewährleisten.
- Bei neuem Zementputz, Gips oder ähnlichen Materialien die vollständige Aushärtung und Trocknung abwarten (mindestens 30 Tage und ca. 20 % relative Feuchtigkeit).

Allgemeine Empfehlungen

- Produkt vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.
- Nur auf sauberen und trockenen Untergründen anwenden.
- Vier Teile Wasser auf einen Teil Fixiergrund geben.
- Eine satte Schicht auftragen, bis der Untergrund ausreichend verfestigt ist. Nach 4–6 Stunden kann mit Dispersionsfarbe überstrichen werden.
- Nicht bei hohen Temperaturen oder auf stark sonnenbeschienenen Flächen anwenden.
- Nicht verwenden, wenn Regen erwartet wird oder die relative Luftfeuchtigkeit über 80 % liegt.

