

HIDRO-A

HYDROFUGE SPÉCIAL À BASE D'EAU

DESCRIPTION

Hydrofuge de protection à effet invisible pour façades, murs en pierre naturelle et en ciment, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il empêche l'absorption d'eau sur les sols et revêtements en pierre naturelle de tous types (ardoises, grès, quartzites, calcaires, granits, etc.) ainsi qu'en ciment.

Il empêche la remontée de salpêtre du matériau et ne jaunit pas.

UTILISATIONS

Il s'utilise principalement pour le traitement de surfaces réalisées avec des matériaux absorbants exposés à la pluie, telles que : béton, enduits et tuiles en mortier de ciment, enduits monocouches, fibrociment, pierre apparente, pierre naturelle, etc.

PROPRIÉTÉS

- * Barrière invisible contre l'eau.
- * Ne jaunit pas.
- * Prévient l'apparition de moisissures.
- * Effet hydrofuge.
- * Grande durabilité.
- * Effet perlant.



Hidro A appliqué sur une façade en enduit monocouche



Effet perlant et hydrofuge sur pierre naturelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :	Blanc laiteux ; devient totalement transparent en séchant.
Finition :	Invisible.
Adhérence :	Excellente.
Densité :	1 ± 0,02 kg/litre.
Rendement :	Environ 2 à 5 m²/L. Variable selon l'absorption du support et le nombre de couches.
Consommation :	Très variable, car elle dépend beaucoup de l'absorption du support et des conditions ambiantes. En règle générale, le produit est sec au toucher en moins de 30 minutes.

MODE D'EMPLOI

Appliquer directement depuis l'emballage. Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement sèches et exemptes de poussière, de matériaux de construction mal adhérents, de salpêtre, etc. Les fissures ou fentes éventuelles doivent être réparées avant l'application de l'Hydrofuge Façades. Appliquer l'Hydrofuge Façades jusqu'à saturation de la surface. Seule l'application à la brosse, au rouleau et/ou au pulvérisateur (à main ou à dos) est recommandée, car elle permet d'obtenir une pénétration maximale.

REMARQUE : produit très concentré. Appliquer en imprégnant bien le support, car une seule imprégnation est possible : si l'on tente d'appliquer une seconde couche, le support déjà traité la repoussera, comme n'importe quel liquide.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application :	Entre 10° et 35 °C.
Humidité relative maximale :	85 %.
Outils d'application :	Brosse / Rouleau / Pulvérisateur ou pulvérisateur à dos.
Nettoyage des outils :	À l'eau.

