



HIDRO A +

HYDROFUGE TRANSPARENT CONCENTRÉ À BASE D'EAU

DESCRIPTION

Hydrofuge de protection à effet invisible pour façades, murs en pierre naturelle et en ciment, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Empêche l'absorption d'eau dans les sols et revêtements en pierre naturelle, quel que soit le type (ardoise, grès, quartzite, calcaire, granit, etc.), ainsi qu'en ciment.

Concentration spéciale pour application sur tuiles et toitures poreuses non circulables.

UTILISATIONS

Utilisé principalement pour le traitement de surfaces réalisées avec des matériaux absorbants exposés à la pluie, telles que le béton, les enduits, les tuiles en mortier de ciment, les mortiers monocouches, le fibrociment, les parements apparents, la pierre naturelle, etc.

PROPRIÉTÉS

- Barrière invisible contre l'eau.
- Préviend la formation de moisissures.
- Grande durabilité.
- Ne jaunit pas.
- Hydrofuge.
- Effet perlant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect :** Blanc laiteux, devient totalement transparent en séchant.
- Finition :** Invisible.
- Adhérence :** Excellente.
- Densité :** $1 \pm 0,02$ kg/L.
- Rendement :** Environ 2 à 5 m²/L. Variable selon l'absorption du support et le nombre de couches appliquées.
- Consommation :** Très variable, car elle dépend beaucoup de l'absorption du support et des conditions ambiantes. En général, le produit est sec au toucher en moins de 30 minutes.

MODE D'EMPLOI

Appliquer directement depuis le récipient.
Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement sèches et exemptes de poussière, de matériaux de construction mal adhérents, de salpêtre, etc.

Les éventuelles fissures ou fentes doivent être réparées avant l'application de l'hydrofuge de façade.

Appliquer l'hydrofuge de façade jusqu'à saturation de la surface.

Il est recommandé d'appliquer le produit au pinceau, au rouleau et/ou au pistolet, ce qui permet d'obtenir une pénétration maximale.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'application :** Entre 10 °C et 35 °C.
- Humidité relative maximale :** 85 %.
- Outils d'application :** Pinceau / Rouleau / Pistolet.
- Nettoyage des outils :** Eau.