



HIDRO A +

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE À BASE DE ÁGUA CONCENTRADO

DESCRIÇÃO

Hidrofugante protetor de efeito invisível para fachadas, paredes em pedra natural e cimento, tanto para interiores como exteriores. Impede a absorção de água em pavimentos e revestimentos de qualquer tipo de pedra natural (ardósia, arenito, quartzito, calcário, granito, etc.) e de cimento.

Concentração especial para aplicação em telhas e telhados porosos não transitáveis.

UTILIZAÇÕES

Utilizado principalmente no tratamento de superfícies realizadas com materiais absorventes expostos à chuva, tais como betão, rebocos, telhas de argamassa de cimento, argamassas monocamada, fibrocimento, tijolo à vista, pedra natural, etc.

PROPRIEDADES

- Barreira invisível contra a água.
- Previne a formação de bolor.
- Longa duração.
- Não amarelece.
- Hidrorrepelente.
- Efeito perolado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto:	Branco leitoso, ao secar fica totalmente transparente.
Acabamento:	Invisível.
Aderência:	Excelente.
Densidade:	1 ± 0,02 kg/L.
Rendimento:	Aproximadamente 2-5 m ² /L. Variável consoante a absorção do suporte e o número de demãos.
Consumo:	Muito variável, pois depende bastante da absorção do suporte e das condições ambientais. Em geral, o produto fica seco ao toque antes de 30 minutos.

MODO DE EMPREGO

Aplicar diretamente da embalagem.
Homogeneizar o produto antes de usar.

As superfícies a tratar devem estar completamente secas e limpas de pó, material de construção mal aderente, salitre, etc.

Eventuais fissuras ou fendas existentes devem ser reparadas antes da aplicação do hidrofugante de fachadas.

Aplicar o hidrofugante de fachadas até à saturação da superfície.

Recomenda-se apenas a aplicação com trincha, rolo e/ou pistola, de forma a obter a máxima penetração.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação: Entre 10 °C e 35 °C.
Humidade relativa máxima: 85%.
Ferramentas de aplicação: Trincha / Rolo / Pistola.
Limpeza das ferramentas: Água.