



HIDRO A +

KONZENTRIERTES TRANSPARENTES WASSERBASIERTES IMPRÄGNIERMITTEL

BESCHREIBUNG Schützendes Hydrophobierungsmittel mit unsichtbarer Wirkung für Fassaden, Natursteinwände und Zement, sowohl innen als auch außen. Verhindert die Wasseraufnahme in Böden und Verkleidungen aus jeder Art von Naturstein (Schiefer, Sandstein, Quarzit, Kalkstein, Granit usw.) sowie aus Zement.
Speziell konzentriert für die Anwendung auf Dachziegeln und porösen, nicht begehbaren Dächern.

ANWENDUNGSBEREICH Wird vor allem zur Behandlung von Oberflächen aus saugfähigen, regenexponierten Materialien eingesetzt, wie Beton, Putz, Zementmörtelziegel, einschichtigem Putzmörtel, Faserzement, Sichtmauerwerk, Naturstein usw.

EIGENSCHAFTEN

- Unsichtbare Barriere gegen Wasser.
- Verhindert Schimmelbildung.
- Hohe Langlebigkeit.
- Vergilbt nicht.
- Wasserabweisend.
- Perleffekt.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: Milchig-weiß, trocknet vollständig transparent auf.

Oberflächenfinish: Unsichtbar.

Haftung: Ausgezeichnet.

Dichte: $1 \pm 0,02 \text{ kg/L}$.

Ergiebigkeit: Etwa 2-5 m²/L. Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds und der Anzahl der Anstriche.

Verbrauch: Sehr unterschiedlich, da er stark von der Saugfähigkeit des Untergrunds und den Umgebungsbedingungen abhängt. In der Regel ist das Produkt innerhalb von 30 Minuten griffest.

ANWENDUNG Direkt aus dem Gebinde auftragen.
Das Produkt vor Gebrauch gut homogenisieren.

Die zu behandelnden Oberflächen müssen vollständig trocken und frei von Staub, schlecht haftendem Baumaterial, Ausblühungen usw. sein.

Eventuell vorhandene Risse oder Sprünge müssen vor dem Auftragen des Fassaden-Hydrophobierungsmittels ausgebessert werden.

Das Fassaden-Hydrophobierungsmittel bis zur Sättigung der Oberfläche auftragen.

Empfohlen wird ausschließlich die Anwendung mit Pinsel, Rolle und/oder Spritzpistole, da hierdurch die maximale Eindringtiefe erzielt wird.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Anwendungstemperatur: Zwischen 10 °C und 35 °C.

Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 85 %.

Anwendungswerkzeuge: Pinsel / Rolle / Spritzpistole.

Reinigung der Werkzeuge: Wasser.