

TECNOSTOP CAIDAS

ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS Y BAÑERAS

APLICACIONES:

El producto reacciona con el silicato de la superficie creando millones de puntos de anclaje. El tratamiento es absorbido por la superficie creando una protección anti-deslizamiento duradera. Válido para superficies cristalizadas y poco porosos como:

- Cerámica esmaltada
- Granito
- Revestimiento vitreo
- Silestone
- Azulejos, mosaicos
- Hormigón pulido
- Terrazo
- Platos de ducha y bañeras



MODO DE EMPLEO:

Es recomendable hacer un ensayo previo para adaptar el tiempo de reacción a las condiciones existentes.

- Empapar la superficie utilizando una esponja, utilizando guantes para su aplicación.
- Dejar actuar el tiempo que se haya estimado en un **ensayo previo**, normalmente alrededor de 5 – minutos.
- Enjuagar con agua.
- Realizar la aplicación por zonas de 10 – 20 m².
- Rendimiento aproximado del producto 10 m²/ Litro

PRECAUCIONES:

Las superficies tratadas son susceptibles de mancharse más rápidamente con el uso, por el efecto antideslizante.

No ingerir. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Evítese el contacto con los ojos, la piel y las mucosas.

Usense guantes adecuados para su aplicación.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

ORDEN 3-3-1980 sobre viviendas de protección oficial.

R.D. 486/1997 relativo a seguridad e higiene en el trabajo.