



TECNOSTOP CAIDAS

Antidérapant pour sols et baignoires

APPLICATIONS :

Le produit réagit avec les silicates présents à la surface, créant des millions de points d'ancrage microscopiques. Le traitement est absorbé par la surface et assure ainsi une protection antidérapante durable. Il convient aux surfaces cristallisées et peu poreuses telles que :

- Céramique émaillée
- Granit
- Revêtement vitrifié
- Silestone
- Carrelage, mosaïques
- Béton poli
- Terrazzo
- Receveurs de douche et baignoires

MODE D'EMPLOI :

Il est recommandé de réaliser un essai préalable afin d'adapter le temps de réaction aux conditions spécifiques du support.

- Imbiber la surface à l'aide d'une éponge, en portant des gants lors de l'application.
- Laisser agir pendant la durée estimée lors de l'essai préliminaire, généralement environ 5 minutes .
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Appliquer le produit par zones de 10 à 20 m² .
- Rendement approximatif : 10 m² par litre .

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Les surfaces traitées peuvent être plus sujettes à se tacher rapidement au début, en raison de l'effet antidérapant.

- Ne pas ingérer.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses.
- Porter des gants adaptés lors de l'application.

RÉGLEMENTATION :

- Arrêté royal 255/2003 : Dispositions légales, réglementaires et administratives des États membres concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des PRÉPARATIONS DANGEREUSES.
- Arrêté du 3 mars 1980 relatif aux logements à vocation sociale.
- Arrêté royal 486/1997 relatif à la sécurité et à l'hygiène au travail.

