

**TECPINT CAL ECOLOGIC**

Pittura alla calce ecologica altamente traspirante

DESCRIZIONE:

Pittura murale ecologica di aspetto opaco minerale, molto gradevole al tatto e di grande bianchezza, ottenuta da calce, carbonati calcici, talco e leganti naturali con pigmenti inorganici. Applicabile su supporti interni ed esterni, altamente traspirante e con elevato potere di diffusione del vapore acqueo.

USI: Pittura a base di calce da utilizzare in interni, ideale come finitura naturale su intonaci rustici o lisci, supporti nuovi o già pitturati, sia all'interno che all'esterno. Particolarmente indicata per il restauro di edifici antichi e monumenti. Rinnova e valorizza qualsiasi superficie interna ed esterna pitturata con pitture tradizionali che richiedano elevata traspirazione.

PROPRIETÀ:

Elevata alcalinità, evita la proliferazione di funghi e microrganismi

Molto traspirante

Molto buona adesione su materiali da costruzione e pitture

Assorbimento di CO₂ durante il processo di indurimento

Elevata resa

Alta bianchezza

Molto permeabile al vapore

Priva di VOC

Prodotto naturale, garantisce pareti prive di muffa

Buona resistenza all'abrasione

Diluibile con acqua

Facilità di applicazione

DATI TECNICI

Diluyente: Acqua

Aspetto: Opaco

Colore: Bianco

Peso specifico: $1,6 \pm 0,05$

Contenuto di solidi: $64 \pm 4 \%$

Tempo di essiccazione: 4–6 ore

Intervallo tra mani: 6–8 ore

Lavabilità: Classe 2

Adesione: Ottima

Resa: 3–5 m²/kg 2 mano

**APPLICAZIONE:**

Supporto: Il supporto deve essere solido, asciutto e privo di polvere e grasso; eliminare completamente resti di pitture precedenti o mal aderite, efflorescenze e altre sostanze che possano compromettere l'adesione del prodotto.

Applicazione: Mescolare il contenuto del recipiente fino a completa omogeneizzazione del prodotto. Applicare la prima mano diluita con un 5–10% di acqua. Applicare la seconda mano senza diluire. La pulizia degli attrezzi si effettua con acqua, subito dopo l'uso. Applicare a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C.

**Tecno Prodíst**

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO