M- REJUN POOL

ARGAMASSA FLEXÍVEL PARA SELAGEM DE JUNTAS DE TIJOLOS, ALTA ADESÃO, ADEQUADA PARA IMERSÃO PERMANENTE (JUNTA DE 2 A 20 mm)

M-REJUN POOL é um produto formulado à base de cimento, sílica pura e cargas especiais que lhe conferem propriedades para reparação de trincas e selagem de juntas de tijolos, bem como para vedação e impermeabilização de juntas em mosaicos ou cerâmicas em contato permanente com água, pedra arquitetônica e juntas em diferentes tipos de unidades de construção.

APLICAÇÕES

Rejuntamento de todos os tipos de azulejos cerâmicos em superfícies verticais e horizontais.
Restauração de juntas deterioradas em tijolos.
Vedação e impermeabilização de juntas em mosaicos ou cerâmicas em contato permanente com água.
Selagem entre diferentes tipos de unidades de construção.

VANTAGENS

Retração compensada e boa aderência ao substrato.
Alta durabilidade sem necessidade de manutenção.
Excelente resistência estrutural.
Impermeabiliza a junta tratada contra a água da chuva.
Pode ser fabricado em uma cor especial conforme as necessidades da unidade de construção.
Alta estabilidade de cor.
Não contém elementos metálicos.

MODO DE USO

Preparação da superfície

Não aplique M-REJUN POOL até pelo menos 24-48 horas após a colocação de azulejos cerâmicos com adesivos à base de cimento.
As superfícies das juntas e as bordas das peças devem estar limpas, livres de poeira, gordura e resíduos de argamassa ou adesivo usados na colocação dos azulejos, ou de qualquer outra substância que possa afetar a aderência do produto. Antes da aplicação, sature as bordas da junta sem deixar água acumulada.

Preparação da mistura

Misture manualmente ou com uma misturadora elétrica 1,45 litros de água limpa para cada 5 kg de M-REJUN POOL (ou proporcionalmente se usar mais ou menos argamassa) até obter uma mistura homogênea, cremosa e sem grumos. A quantidade de água pode ser ajustada para facilitar a aplicação; no entanto, excesso de água pode causar retração visível da junta.
Deixe a mistura descansar por 5 minutos antes da aplicação.

As juntas serão preenchidas pressionando a pasta com uma espátula ou desempenadeira de borracha, espalhando o produto na diagonal, ou com uma pistola de calafetagem recarregável.
Aguarde até que a pasta não esteja mais plástica (a pasta fica opaca, ela não brilha mais), então limpe com uma esponja úmida ou remova o excesso de pasta a seco com uma espátula. Não comece cedo demais, pois isso pode esvaziar parcialmente a junta, e não deixe secar completamente, pois isso pode danificar a superfície dos azulejos. O tempo até a pasta ficar opaca varia de 10 minutos a várias horas, dependendo do tamanho da junta e das condições ambientais.

SEGURANÇA E HIGIENE

M-REJUN POOL não é um produto tóxico, mas é abrasivo em sua composição. Evite o contato com a pele e os olhos, bem como a inalação de poeira.
Use luvas e óculos de segurança ao manipular, misturar e aplicar o produto.
Em caso de contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. Em caso de respingos ou contato com os olhos, enxágue abundantemente com água limpa sem esfregar. Se a irritação persistir, consulte um médico.