

**TECPINT CAL ECOLOGIC**

Peinture écologique à la chaux hautement respirante

DESCRIPTION:

Peinture murale écologique à l'aspect minéral mat, très agréable au toucher et offrant une grande blancheur. Formulée à base de chaux, de carbonates de calcium, de talc et de liants naturels avec des pigments inorganiques. Convient aux surfaces intérieures et extérieures. Excellente perméabilité à la vapeur d'eau et très bonne respirabilité.

UTILISATIONS:


Peinture à la chaux destinée aux travaux intérieurs, idéale comme finition naturelle sur enduits rustiques ou lisses, supports neufs ou déjà peints, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Particulièrement recommandée pour la restauration de bâtiments anciens et de monuments. Rénove et valorise toutes les surfaces peintes avec des peintures traditionnelles nécessitant une forte respirabilité.

PROPRIÉTÉS:

- Alcalinité élevée limitant le développement des champignons et micro-organismes
- Très respirante
- Excellente adhérence sur matériaux de construction et peintures existantes
- Absorbe le CO₂ pendant le processus de durcissement
- Rendement élevé
- Blancheur élevée
- Très perméable à la vapeur d'eau
- Sans COV
- Produit naturel favorisant des murs sans moisissures
- Bonne résistance à l'abrasion
- Diluable à l'eau
- Application facile

DONNÉES TECHNIQUES:

- Diluant : Eau
- Aspect : Mat
- Couleur : Blanc
- Densité : $1,6 \pm 0,05$
- Extrait sec : $64 \pm 4 \%$
- Temps de séchage : 4 à 6 heures
- Recouvrable après : 6 à 8 heures
- Lavabilité : Classe 2
- Adhérence : Excellente
- Rendement : 3 à 5 m²/kg en 2 couches

**APPLICATION:**

Préparation du support :

Le support doit être sain, sec et exempt de poussière ou de graisse. Éliminer complètement les anciennes peintures mal adhérentes, les efflorescences et toute substance susceptible de nuire à l'adhérence du produit.

Mise en œuvre :

Mélanger soigneusement le contenu du récipient jusqu'à obtention d'un produit homogène.

Appliquer la première couche diluée avec 5 à 10 % d'eau. Appliquer la seconde couche sans dilution. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Température d'application recommandée : entre 5 °C et 35 °C

