

**TECPINT CAL ECOLOGIC**

Ökologische Kalkfarbe mit hoher Atmungsaktivität

BESCHREIBUNG

ökologische Wandfarbe mit mineralisch-matter Optik, angenehmer Haptik und hoher Deckkraft. Hergestellt auf Basis von Kalk, Calciumcarbonaten, Talkum und natürlichen Bindemitteln mit anorganischen Pigmenten. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Besonders diffusionsoffen und mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kalkfarbe für den Innenbereich, ideal als natürliche Endbeschichtung auf rauen oder glatten Putzen, sowohl auf neuen als auch bereits gestrichenen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für die Restaurierung historischer Gebäude und Denkmäler. Frischt sämtliche mit herkömmlichen Farben gestrichenen Innen- und Außenflächen auf und wertet sie auf, wenn eine hohe Atmungsaktivität erforderlich ist.

EIGENSCHAFTEN

Hohe Alkalität verhindert die Bildung von Pilzen und Mikroorganismen
 Sehr hohe Atmungsaktivität
 Sehr gute Haftung auf Baustoffen und bestehenden Anstrichen
 Nimmt während des Aushärtungsprozesses CO₂ auf
 Hohe Ergiebigkeit
 Hoher Weißgrad
 Sehr wasserdampfdurchlässig
 VOC-frei
 Natürliches Produkt, unterstützt schimmelfreie Wände
 Gute Abriebfestigkeit
 Mit Wasser verdünnbar
 Einfach aufzutragen

TECHNISCHE DATEN

Verdünnungsmittel: Wasser
 Oberfläche: Matt
 Farbe: Weiß
 Dichte: 1,6 ± 0,05
 Feststoffgehalt: 64 ± 4 %
 Trocknungszeit: 4–6 Stunden
 Überstreichbar nach: 6–8 Stunden
 Waschbeständigkeit: Klasse 2
 Haftung: Sehr gut
 Ergiebigkeit: 3–5 m²/kg bei 2 Anstrichen

**VERARBEITUNG**

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Alte oder schlecht haftende Farbreste, Ausblühungen und andere haftungsmindernde Stoffe vollständig entfernen.

Anwendung:

Den Inhalt des Gebindes gründlich aufrühren, bis das Produkt vollständig homogen ist. Die erste Schicht mit 5–10 % Wasser verdünnt auftragen. Die zweite Schicht unverdünnt auftragen. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verarbeitungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C.



Tecno Prodlist
TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO