



BARNIZ TERMOIMPER CARAVANAS

VERSIEGELUNGSLACK ZUM SCHUTZ VON THERMISCHEN BESCHICHTUNGEN BEI WOHNWAGENS

BESCHREIBUNG:

Farbloses, einkomponentiger Wasserlack zur Schutz- und Pflegebehandlung von thermischen Beschichtungen. Verhindert Verschmutzung, erleichtert die Reinigung und unterstützt gleichzeitig die Erhaltung sowie Verbesserung der Wärmedämmung.

EIGENSCHAFTEN:

Gelbt nicht.

Hohe Härte und Abriebfestigkeit.

Umweltfreundlich.

Exzellente Haftung (mit Silan-Haftvermittler).

Selbstvernetzbar durch UV-Strahlung: Die Oberfläche härtet unter Sonneneinstrahlung aus und vermindert so die Ansammlung von Schmutz.

ANWENDUNGSBEREICH:

Geeignet zum Schutz und zur Erhaltung von thermischen Anstrichen.

TECHNISCHE MERKMALE:

Normgerecht nach UNE-EN 15824

Bindemittel: Methacrylat-Harz mit feinen Silan-modifizierten Partikeln Farbe: Farblos

Verbrauch: 5–6 m²/Liter (abhängig von der Porosität des Untergrunds)

Oberflächenfinish: Hochglänzend seidenglatt

Geruch: Geringer Geruch

Viskosität: Brookfield 2600–2900 mPa·s (L3, bei 20–25 °C)

Dichte (20 °C): 1,06 kg/L

Verdünnungsmittel: Wasser

Trocknungszeit: 30 Minuten

Anwendungsbedingungen: Maximale Luftfeuchtigkeit 65 %, Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C

Verpackungsgrößen: 750 ml und 4 Liter

Anwendungshilfsmittel & Reinigung: Pinsel, Rolle oder Spritzpistole; Reinigung mit Wasser

VOC-Gehalt: Enthält 20 g/L – Grenzwert gemäß Richtlinie 2004/42/EG-IIA Kategorie e): max. 130 g/L (2010)

Verbrauch je Gebindegröße: 750 ml: 4–5 m² 4 L: 22–24 m²

REINIGUNG:

Nach 15 Tagen kann die Oberfläche mit Wasser gereinigt werden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Der Untergrund (Thermoimper für Wohnwagen) muss vollständig trocken sein (mindestens 24 Stunden nach dem letzten Anstrich).

Der Untergrund muss sauber, frei von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein.

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Bei Bedarf, insbesondere beim Auftrag mit Spritzpistole, bis zu 5 % destilliertes Wasser hinzufügen. Vor der Verwendung gründlich mit einem Spatel mischen (nicht schütteln).

ANWENDUNGSHINWEISE:

Den Lack mindestens 24 Stunden nach der Anbringung der thermischen Grundierung auftragen.

Gleichmäßig mit Rolle oder Pinsel in zwei Schichten auftragen, wobei zwischen den Schichten 6–8 Stunden Trocknungszeit einzuhalten sind.

WARTUNG:

Bei Mattierung oder sichtbarem Materialabrieb eine neue Schicht aufbringen, entsprechend der angegebenen Verbrauchswerte.

LAGERUNG:

Im Originalbehälter gut verschlossen an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Lagerfähigkeit: 12 Monate unter optimalen Bedingungen.

ENTSORGUNG:

Die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen beachten. Tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei – entsorgen Sie Reste nicht über das Abwasser, sondern bringen Sie diese zu einer Recyclingstation. Berechnen Sie genau, wie viel Produkt Sie benötigen, um Abfall und Mehrkosten zu vermeiden. Reste sachgemäß aufbewahren, um sie später erneut verwenden zu können. Durch das Wiederverwenden von Lacken lässt sich die Umweltbelastung über den gesamten Lebenszyklus des Produkts hinweg verringern.



Diese technische Datenblatt dient ausschließlich Informations- und Beratungszwecken basierend auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung dieser Produkte entstehen können, da die konkreten Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen.