

RENOVATEC CORONA

RINNOVATORE DEL BORDO DELLA PISCINA

Rinnovatore antiscivolo (anche su pavimenti bagnati) con effetto antialghe. Mantiene la porosità della base senza rugosità. Previene la diffusione di funghi e batteri.

Disponibile in bianco e bianco sabbia

- Adatto per rinnovare i bordi della piscina con finitura antiscivolo.
- Vernice con alta resistenza chimica e meccanica e alta adesione.
- I substrati per l'applicazione devono essere porosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori: bianco e bianco sabbia

Densità: 1,46 grl-cm³

Diluente: Acqua

Tempo di asciugatura (in condizioni normali)

- Da toccare: 40 minuti
- Rivestimento: 4 ore
- Per l'attacco chimico: 5-6 giorni

Tossicità: Non contiene composti di arsenico, mercurio, argento o piombo.

Temperatura minima di applicazione: 5° C

ISTRUZIONI PER L'USO:

Superfici sporche o esposte alle intemperie, **PULIZIA:** Utilizzare il nostro prodotto TECNOCLEAN PISCINAS o altrimenti acido cloridrico (salfumante) in un rapporto (1 di acqua x 3 di Tecnoclean piscine o acido), lasciare agire per 15 minuti e risciacquare con acqua in pressione, LASCIARE ASCIUGARE PER UN MINIMO DI 48 H.

APPLICAZIONE:

Si consiglia di applicare il prodotto in due mani, diluendo con acqua in una proporzione del 20 - 25 % per la prima mano, lasciare asciugare per un minimo di 6 ore, la seconda mano deve essere applicata non diluita.

Dopo la seconda mano, non bagnare fino ad almeno 24 ore dopo l'applicazione.


PRESTAZIONI:

La sua resa è di circa 4 a 10 m²/Kg e passa, variando molto a seconda della rugosità e del tipo di superficie su cui viene applicato.

Una resa standard è da 2 a 3 m².

FINITURA:

Liscio opaco microporoso (leggermente strutturato)



Tecno Produst

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

www.grupoprodust.com