



RESIPRO PLUS QUARTZ

RESINA PUENTE DE UNIÓN, ADHESIVO LÍQUIDO CON CUARZO PARA HORMIGONES, MORTEROS, YESOS, MADERA, METAL, ETC

DESCRIPCIÓN

Producto a base de resina acrílica con árido de cuarzo especialmente seleccionado y formulado como imprimación de adherencia previa a la colocación de todo tipo de morteros o yesos, favoreciendo el anclaje de los mismos al soporte.

PROPIEDADES

- Aplicación directa a pavimento, azulejo, hormigón, hierro, galvanizado, maderas aglomerados, contrachapados y estructuras metálicas.
- Imprimación de adherencia mecánica base cuarzo.
- Apto para hierro, con antioxidante.
- Sin disolventes.
- No inflamable.
- Excelente adhesión en superficies no porosas.
- Resistente a la alcalinidad.
- Resiste las altas y bajas temperaturas.
- Alta densidad, no descuelga.
- Una vez seco, contiene muy baja absorción de agua (7% después de 24 h. sumergida).
- Aplicable tanto en exterior como interior sobre superficies verticales y horizontales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|---|
| Color: | Verde |
| Aspecto: | Gel viscoso granular. |
| Densidad: | 1,32 Kg./Ltr. |
| Contenido en sólidos: | 77%. |
| Rendimiento: | 7 - 10 m ² /L. y mano (según absorción del soporte). |
| Secado: | De 1 a 2 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente. Transpirabilidad al vapor de agua V2. |
| Brooksiel: | -35 rpm. 200-1500 |
| Aplicación: | Brocha, rodillo |

MODO DE EMPLEO

Los soportes deben estar sanos, sólidos, secos, limpios y libres de polvo, grasa y productos desencofrantes, lechadas o materiales débilmente adheridos. Sus mejores resultados se logran sobre soportes lisos o con poca absorción superficial (hormigón, ladrillo, etc.).

El producto se suministra listo al uso, pero debe ser homogeneizado antes de su puesta en servicio.

Puede diluirse para superficies absorbentes o para aplicación a pistola un máximo de un 20%.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.

Las herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de ser usado, antes de que el producto haya endurecido.

No aplicar en soportes húmedos o encharcados.

Almacenar en lugar seco, en su envase original, bien cerrado y al abrigo de la humedad.

ENVASADO

750 ml. / 4 L. / 14L.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Su uso está pensado como capa de adherencia, para la aplicación en soportes poco absorbentes, y para la realización posterior de morteros de todo tipo, tanto normal como impermeable, a base de cal, de cemento o yeso. Puede aplicarse sobre todo tipo de materiales de uso común en la construcción, ya sea en exteriores como interiores y en superficies verticales y horizontales.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.