

RESIPRO PLUS QUARTZ

BONDING PONTE RESINA, ADESIVO LIQUIDO CON QUARZO PER CALCESTRUZZO, MALTE, INTONACI, LEGNO, METALLO, ECC

descrizione

Prodotto a base di resina acrilica con aggregato di quarzo appositamente selezionato e formulato come primer di adesione prima del posizionamento di tutti i tipi di malte o intonaci, favorendo l'ancoraggio degli stessi al supporto.

PROPRIETA

- Applicazione diretta a pavimentazione, mattonelle, calcestruzzo, ferro, galvanizzato, legni agglomerati, compensato e strutture metalliche.
- Primer ad adesione meccanica base quarzo.
- Adatto per il ferro, con antiossidante.
- Senza solvente.
- Non infiammabile.
- Ottima adesione su superfici non porose.
- Resistente all'alcalinità. -
- Resiste alle alte e basse temperature. - Ad alta densità, non riagganciare.
- Una volta asciutto, contiene un assorbimento d'acqua molto basso (7% dopo 24 h. - sommerso). Applicabile sia all'esterno che all'interno su superfici verticali e orizzontali.

Caratteristica TECNICA

Colore:	Verde
Aspetto:	Gel viscoso granulare.
Densità:	1,32 Kg./ Ltr.
Contenuto di solidi:	77%.
Prestazione:	7-10 m ² /L. e mano (secondo assorbimento del supporto).
Essiccazione:	Da 1 a 2 ore a seconda della temperatura ambiente e dell'umidità. Traspirabilità al vapore acqueo V2.
Brooksiield:	-35 giri / min. 200-1500
Attuazione:	Spazzola, rullo

COME USARE

I supporti devono essere sani, solidi, asciutti, puliti e privi di polvere, grasso e prodotti distaccanti, malte o materiali debolmente aderiti. I tuoi migliori risultati sono realizzati su supporti lisci o con scarso assorbimento superficiale (cemento, mattoni, ecc.).

Il prodotto viene fornito pronto per l'uso, ma deve essere omogeneizzato prima della messa in servizio.

Può essere diluito per superfici assorbenti o per applicazione a spruzzo fino ad un massimo del 20%.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Gli strumenti devono essere puliti con acqua immediatamente dopo l'uso, prima il prodotto si è indurito.

Non applicare su supporti bagnati o impregnati d'acqua.

Conservare in un luogo asciutto, nel suo contenitore originale, ben chiuso e al riparo dall'umidità.

IMBALLAGGIO

750 ml. / 4 L. / 14 L.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVO

Il suo utilizzo è inteso come strato di adesione, per applicazione su supporti poco assorbenti, e per la successiva realizzazione di malte di ogni genere, sia normali come impermeabile, a base di calce, cemento o gesso. Può essere applicato soprattutto tipo di materiali comunemente utilizzati nella costruzione, sia all'aperto come al chiuso e su superfici verticali e orizzontali.

Il nostro Servizio Tecnico è a vostra disposizione per ampliare le informazioni contenute in questa scheda e per consigliarvi su sistemi, processi e prodotti il più adatti, a seconda delle superfici, degli ambienti e delle esigenze che si vogliono coprire. Con questa scheda tecnica cerchiamo solo di informare e consigliare secondo i nostri criteri ed esperienza, non potendo assumerci la responsabilità delle conseguenze da l'uso di questi prodotti al di fuori del nostro controllo, le condizioni e le circostanze della loro applicazione.



Tecno Produst[®]

Chemical solutions for construction and maintenance