



RESIPRO PLUS QUARZ

KLEBEBRÜCKENHARZ, FLÜSSIGKLEBSTOFF MIT QUARZ FÜR BETON, MÖRTEL, PUTZE, HOLZ, METALL USW

Beschreibung

Produkt auf Acrylharzbasis mit speziell ausgewähltem Quarzaggregat und formuliert als Haftgrundierung vor dem Einbringen aller Arten von Mörteln oder Pflaster, die die Verankerung derselben auf dem Träger begünstigen.

EIGENSCHAFT

- Direkte Anwendung auf Pflaster, Fliesen, Beton, Eisen, verzinkt, Holz agglomerate, Sperrholz und Metallkonstruktionen.
- Mechanische Haftgrundierung Basisquarz. - Geeignet für Eisen, mit Antioxidans.
- Ohne Lösungsmittel.
- Nicht brennbar.
- Ausgezeichnete Haftung auf nicht porösen Oberflächen.
- Beständig gegen Alkalität.
- Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen.
- Hohe Dichte, hängt nicht auf.
- Nach dem Trocknen hat es eine sehr geringe Wasseraufnahme (7% nach 24 Stunden eingetaucht).
- Anwendbar sowohl im Freien als auch in Innenräumen auf vertikalen und horizontalen Flächen.

Ausstattung TECHNIK

| | |
|----------------|--|
| Farbig: | Grün |
| Aussehen: | Körniges viskoses |
| Gel. Dichte: | Gewicht: 1,32 |
| | Kilogramm./Aufenthaltsberechtigten. Feststoffgehalt: |
| 77%. Leistung: | 7 - 10 m ² /L. und Hand (je nach Absorption des Trägers). |
| Trocknen: | 1 bis 2 Stunden, abhängig von der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Atmungsaktivität durch Wasserdampf V2. |
| Brooksiel: | -35 U /min. 200-1500 |
| Umsetzung: | Bürste, Rolle |

WIE ZU VERWENDEN

Die Träger müssen gesund, fest, trocken, sauber und frei von Staub, Fett und Produkten sein trennmittel, Fugenmörtel oder schwach haftende Materialien. Ihre besten Ergebnisse es sie werden auf glatten Untergründen oder mit geringer Oberflächenabsorption (Beton, Ziegel usw.) erreicht.

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert, muss aber vor der Inbetriebnahme homogenisiert werden.

Es kann für saugfähige Oberflächen oder für die Sprühapplikation auf maximal 20% verdünnt werden.

Tragen Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter 5 ° C oder über 35 ° C auf.

Die Werkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, bevor das Produkt ist ausgehärtet.

Nicht auf nassen oder durchnässten Untergründen auftragen.

An einem trockenen Ort, im Originalbehälter, fest verschlossen und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

VERPACKUNG

Inhalt: 750 ml. / 4 Liter / 14 Liter.

INFORMATION ZUSÄTZLICH

Seine Verwendung ist als Haftschicht gedacht, zum Auftragen auf Träger wenig absorptionsmittel und für die anschließende Realisierung von Mörteln aller Art, sowohl normale als wasserdichtes, kalkhaltiges, Zement- oder Putzmittel. Es kann vor allem angewendet werden art der Materialien, die üblicherweise im Bauwesen verwendet werden, ob im Freien wie im Innen- und Außenbereich auf vertikalen und horizontalen Flächen.

Unser technischer Service steht Ihnen zur Verfügung, um die in diesem Blatt enthaltenen Informationen zu erweitern und Sie zu Systemen, Prozessen und geeigneteren Produkten, je nach den Oberflächen, Umgebungen und Bedürfnissen, die Sie abdecken möchten. Mit diesem technischen Datenblatt versuchen wir nur nach unseren Kriterien und Erfahrungen zu informieren und zu beraten, ohne die Verantwortung für die Folgen übernehmen zu können von die Verwendung dieser Produkte liegt außerhalb unserer Kontrolle, die Bedingungen und Umstände ihrer Anwendung.



Tecno Produst®

Chemical solutions for construction and maintenance