



# RESIPRO PLUS QUARTZ

RESINA PONTE DE LIGAÇÃO, ADESIVO LÍQUIDO COM QUARTZO PARA CONCRETOS, ARGAMASSAS, REBOCOS, MADEIRA, METAL, ETC

## Descrição

Produto à base de resina acrílica com árido de quartzo especialmente selecionado e formulado como um primer de aderência antes da colocação de todos os tipos de argamassas ou gesso, favorecendo a ancoragem dos mesmos ao suporte.

## Propriedades

- Aplicação direta ao pavimento, azulejo, concreto, ferro, galvanizado, madeiras aglomerados, contraplacados e estruturas metálicas.
- Primer de aderência mecânica basequartzo.
- Adequado para ferro, com antioxidante.
- Semsolventes.
- Não inflamável.
- Excelente adesão em superfícies não porosas.
- Resistente à alcalinidade.
- Resiste a altas e baixas temperaturas.
- Alta densidade, não pega.
- Uma vez seco, contém muito baixa absorção de água (7% após 24 h. submersa).
- Aplicável tanto no exterior como no interior em superfícies verticais e horizontais.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor:	Verde
Aparência:	Gel viscoso granular.
Densidade:	1,32 Kg /
Ltr. Teor de sólidos:	77%.
Desempenho:	7 - 10 m <sup>2</sup> / L. e mão (de acordo com a absorção do suporte).
Secagem:	De 1 A 2 horas, dependendo da temperatura e umidade ambiente. Respirabilidade ao vapor de água V2.
Brooksiel:	- 35 rpm. 200-1500
Aplicação:	Escova, rolo

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Os suportes devem ser saudáveis, sólidos, secos, limpos e livres de poeira, graxa e produtos desengordurantes, rejuntas ou materiais fracamente aderidos. Seus melhores resultados se eles conseguem em suportes lisos ou com pouca absorção superficial (concreto, tijolo, etc.).

O produto é fornecido pronto para uso, mas deve ser homogeneizado antes de ser colocado em serviço.

Pode ser diluído para superfícies absorventes ou para aplicação à pistola até 20%.

Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5 C C ou superiores a 35 C C.

As ferramentas devem ser limpas com água imediatamente após o uso, antes de o produto tenha endurecido.

Não aplique em suportes úmidos ou encharcados.

Armazenar em local seco, em sua embalagem original, bem fechada e protegida da umidade.

## Embalagem

750 ml. / 4 L. / 14L.

## Informação ADICIONAL

Seu uso é pensado como camada de aderência, para aplicação em suportes pouco absorventes, e para a realização posterior de argamassas de todos os tipos, tanto normal como impermeável, à base de cal, cimento ou gesso. Pode ser aplicado principalmente tipo de materiais de uso comum na construção, seja no exterior como no interior e em superfícies verticais e horizontais.

Nosso serviço Técnico está à sua disposição para ampliar as informações contidas nesta folha e para assessorá-lo sobre sistemas, processos e produtos os mais adequados, de acordo com as superfícies, ambientes e necessidades que você deseja cobrir.

Com esta ficha técnica apenas tentamos informar e assessorar Segundo nosso critério e experiência, não podendo nos responsabilizar pelas consequências de a utilização destes produtos caíra do nosso controle, das condições e circunstâncias da sua aplicação.



**Tecno Prodíst**<sup>®</sup>

Chemical solutions for construction and maintenance