

TECPINT MASILLA

Ref. 1348

MASILLA AL USO IDEAL PARA TAPAR O REPARAR FISURAS EN CUALQUIER MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, ideal para tapar y rellenar pequeñas fisuras y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

PROPIEDADES

- Excelente trabajabilidad
- Tras su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza.
- Lijado fácil
- No descuelga
- Fácil de alisar y nivelar



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Interior
- Adecuada para aplicar sobre superficies de construcción tales como yeso, escayola, madera o cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Viscoso
- Color: Blanco
- pH: 7
- Espesor máximo por capa 2mm
- Adherencia >5 kg/cm²
- Tiempo de fraguado Sin fraguado
- Tiempo de secado 24 horas por mm de espesor
- Rendimiento 1,5kg/m² en una superficie de 1mm de espesor



MODO DE EMPLEO

Sistema de aplicación:

- Útiles de aplicación: Espátula o llana.
- Dilución: Listo al uso
- Limpieza de útiles: Agua inmediatamente después de su uso.

Preparación del soporte:

El soporte debe estar seco, sano, limpio, exento de grasas, cohesivos y libre de cualquier tipo de partículas sueltas o mal adheridas.

Consejos de aplicación:

- Aplica el producto sobre la superficie utilizando una espátula o llana.
- Lija la Masilla Estándar después de su secado.
- Si fuese necesario repite el proceso hasta lograr la nivelación deseada.
- Puede ser pintada por todo tipo de pinturas convencionales tras secado completo.
- Recomendamos antes de pintar, sellar con Fijador al Agua evitando desigualdades en relieve y en absorción.
- No mojar los soportes antes de aplicar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de seguridad:

Consultar el etiquetado del envase, para más información solicite la ficha de seguridad.

Almacenaje:

Almacenar bajo techo a una temperatura entre 5 y 35°C no más de 24 meses desde su fabricación y con el envase bien cerrado.



Tecno Prodist

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO