

# TECPINT TECHOS

REF. 1389

PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR AL AGUA ESPECIAL TECHOS



## APLICACIONES :

**TECPINT TECHOS** es una pintura mate acrílica mate basada en un emulsión acrílica para interiores y exteriores formulada especialmente para techos

**TECPINT TECHOS** posee unas buenas propiedades de aplicación, no marca las juntas de unión, casi no salpica y consigue una buena cubrición del soporte

## MODO DE EMPLEO :

### Superficies nuevas:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar. Eliminar polvo mediante cepillado.
- Aplicar dos capas a rodillo de **TECPINT TECHOS**, la primera mano diluida un 5 - 10% con agua y la segunda mano pura o con un 5% de agua. Dejar secar 4 horas entrecapas.

### Superficies pintadas en mal estado:

- Eliminar completamente el producto mediante procedimientos mecánicos o manuales y proceder como en el caso de superficies nuevas.

### Superficies con pintura al temple, cola o muy pulverulentas:

- Aplicar una capa a rodillo de **TECPINT IMPRIMACIÓN** diluido un 30-40% con agua. Dejar secar 12 horas.
- Aplicar dos capas a rodillo de **TECPINT TECHOS** a primera mano diluida un 5 - 10% con agua y la segunda mano pura o con un 5% de agua. Dejar secar 4 horas entrecapas.

## PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS :

Componentes .....	monocomponente.
Color .....	blanco.
Viscosidad .....	100-110 KU.
Peso específico .....	1.50 Kilos / Litro.
Rendimiento .....	4 a 6 m <sup>2</sup> / Kilo.
Secado al tacto .....	1 hora.
Repintado .....	4 horas mínimo.

## RECOMENDACIONES :

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.



**Tecno Prodist**

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO