



## TECPINT ZEROPURE ECOLOGIC

*Tinta sem odor, sem COV, sem conservantes – Interior e Exterior*

### DESCRIÇÃO:

Tinta ecológica sem odor, sem compostos orgânicos voláteis (COV) nem conservantes, ideal para acabamentos de alta qualidade tanto no interior quanto no exterior, sem odores desagradáveis. Destaca-se pela excelente facilidade de aplicação, rendimento e poder de cobertura. Graças à sua total ausência de odores, é especialmente indicada para ambientes sensíveis onde se exige uma rápida reocupação, como escolas, hospitais, lares de idosos, consultórios médicos, creches, edifícios públicos, hotéis, restaurantes, escritórios, museus e residências.

### CARACTERÍSTICAS:

Máxima lavabilidade e transpirabilidade

Alto poder de cobertura e excelente rendimento

Nenhum odor desagradável

Fácil de aplicar, alto rendimento

Disponível em branco e na carta de cores

Isenta de compostos orgânicos voláteis e biocidas, adequada para pessoas com possíveis sensibilidades ou alergias a estas substâncias

Mais de 65% dos componentes pertencem à categoria MRS (Material Reutilization Score)

Embalagem fabricada com material reciclado e totalmente reciclável

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conforme norma UNE-EN 15824

Cor: Branco

Densidade aparente: 1,39 – 1,41 kg/l

Rendimento: 4 – 5 m<sup>2</sup> (a duas demãos)

Tempo de secagem a 23 °C, HR 60 %: 30 – 60 minutos (ao toque)

Repintura a 23 °C, HR 60 %: 6 – 8 horas

Viscosidade: 110 – 125 KU

Espessura recomendada: 70 – 94 µm secos em duas demãos

Condições de aplicação: +10 °C a +30 °C, HR <80%

Teor de sólidos: 38 – 39 %

Opacidade (UNE:EN 13300): Classe 2

Resistência ao atrito em molhado: Classe 2 (UNE:EN 13300)

COV: Diretiva 2004/42/IIA (a) (75/30)

Máx. COV: O produto não contém compostos orgânicos voláteis (COV).



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou qualquer outro contaminante. Quaisquer rachaduras ou defeitos devem ser reparados previamente. Em superfícies muito absorventes, aplicar uma demão de fundo Tecpint.

### MODO DE EMPREGO:

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Misturar bem manualmente ou com agitador de baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e firmes. Uma correta análise e preparação do suporte são fundamentais para obter resultados ótimos.

#### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: aplicar a primeira demão diluída com 5% de água, seguida de uma segunda sem diluição.

Em superfícies em mau estado: reparar todas as áreas danificadas, remover todo o material solto ou instável, limpar toda a sujeira e poeira existente e aplicar a primeira demão diluída com 5% de água, seguida de uma segunda sem diluição.

Para consolidar o substrato e homogeneizar a porosidade ou sobre tintas à cola, à cal ou tempera, ou em superfícies onde esses tipos de tinta foram removidos, recomenda-se aplicar uma primeira demão de Primer, seguindo as instruções da respectiva ficha técnica.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta após lavagem ou escovação. Diluir a primeira demão com 5% de água e aplicar a segunda sem diluição.

### GESTÃO DE RESÍDUOS:

Seguir as regulamentações locais vigentes. Colabore na proteção do meio ambiente — não despejar os resíduos na rede de esgoto; leve-os ao centro de reciclagem mais próximo. Calcule com precisão a quantidade de produto necessária para evitar desperdícios e custos adicionais. Guarde o produto restante adequadamente para uso futuro. A reutilização da tinta pode reduzir efetivamente o impacto ambiental durante o ciclo de vida do produto.

### PRAZO DE VALIDADE:

Conservar na embalagem original bem fechada, em local fresco e seco. Tempo de armazenamento: 12 meses em condições adequadas.

Esta ficha técnica tem apenas finalidade informativa e consultiva, baseada no nosso conhecimento e experiência. Não podemos assumir responsabilidade por eventuais consequências decorrentes da utilização deste produto, pois as condições e circunstâncias de sua aplicação estão fora do nosso controle.