



TECNOSTOP CAIDAS

Tratamento Antiderrapante para Pisos e Banheiras

COMO FUNCIONA:

O produto reage com os silicatos da superfície, criando milhões de pontos microscópicos de ancoragem (ocorre uma reação química com o substrato, formando milhões de pequenos pontos invisíveis ao olho humano, tornando a superfície antiderrapante). Ele não cria uma película na superfície.

O tratamento é absorvido pela superfície, garantindo proteção antiderrapante duradoura por vários anos. É adequado para superfícies cristalizadas e pouco porosas como:

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Banheiras (*exceto em fibra de vidro*) – funciona em banheiras de chapa metálica, ferro fundido, ferro, etc.
- Boxes de chuveiro (*exceto em fibra de vidro*) – funciona em boxes de chuveiro de chapa metálica, cerâmica, ferro fundido, ferro, etc.
- Cerâmica vitrificada
- Granito
- Revestimento vítreo
- Silestone
- Azulejos, mosaicos
- Concreto polido
- Terraço , etc.

MODO DE USO:

A aplicação do produto é muito simples, mas deve seguir corretamente os passos indicados abaixo.

Em pisos cerâmicos, terraços, azulejos, mosaicos, etc., recomenda-se fazer um teste preliminar em uma peça solta ou em uma área discreta, para ajustar o tempo de reação às condições existentes. Este teste servirá como referência para o restante do piso e fornecerá informações importantes, como tempo necessário de aplicação e aparência final da superfície após o tratamento. Por isso, recomendamos veementemente que realize este teste antes de tratar todo o piso, seguindo estas instruções:

AMOSTRA TESTE:

1. Umedeça a superfície com uma esponja.
2. **ATIVAÇÃO** : Aplique o produto por pulverização em metade da peça ou área testada para comparar depois a parte tratada com a não tratada. Controle o tempo: na primeira aplicação, deixe o produto agir por 5 minutos.

3. **DESATIVAÇÃO** : Enxágue abundantemente com água sob pressão para interromper a reação química. Após o enxágue, realize um teste de aderência: com o pé descalço e a superfície molhada, deslize o pé sobre a peça para verificar o grau de rugosidade obtido. Você perceberá claramente a diferença entre a parte tratada e a não tratada.
4. Seque a peça ou área tratada e deixe secar bem ao sol para se certificar de que a cor não foi alterada (raro, mas é bom verificar).

Se o teste for satisfatório com 5 minutos, pode proceder à aplicação em todo o piso. Caso deseje um efeito antiderrapante mais intenso, repita os passos 2 e 3, aumentando o tempo em intervalos de 3 minutos. Some os tempos totais necessários até alcançar o nível desejado de antiderrapância (por exemplo: 5 + 3 = 8 minutos) e aplique esse tempo ao resto do piso.

APLICAÇÃO NO PISO (depois de realizar o teste amostral):

1. Umedeça a superfície a ser tratada com um rodo ou esfregão.
2. **ATIVAÇÃO** : Aplique o produto por pulverização por seções para ter tempo suficiente de enxágue dentro do tempo estabelecido (ex.: 8 minutos). Em superfícies grandes, marque as áreas já tratadas com objetos pesados (como pedras) – evite usar giz, pois pode ser removido com a lavagem.
3. **DESATIVAÇÃO** : Enxágue toda a área tratada abundantemente com água sob pressão exatamente ao término do tempo escolhido (ex.: 8 minutos). A partir desse momento, seu piso já estará tratado e antiderrapante.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Superfícies tratadas podem manchar mais facilmente nos primeiros meses devido ao efeito antiderrapante. Neste caso, recomenda-se lavar com água e um pouco de vinagre ou limão. Não ultrapasse o tempo recomendado de aplicação para evitar deixar a superfície excessivamente áspera. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Evitar contato com olhos, pele e mucosas. Utilizar luvas adequadas, máscara e óculos de proteção durante a aplicação.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- **TRANSPARENTE E INVISÍVEL** : O produto não altera a aparência estética da superfície. É totalmente transparente e invisível.
- **DURABILIDADE** : Sua eficácia depende do tipo de suporte e da localização, mas normalmente supera os 5 anos.
- **NÃO É UMA TINTA OU REVESTIMENTO** : Não se trata de uma pintura nem forma uma camada na superfície. É um produto que promove uma reação química ao entrar em contato com a superfície, criando milhões de microporos invisíveis ao olho humano, evitando escorregões.
- **O PRODUTO NÃO FUNCIONA EM BANHEIRAS OU BOXES DE CHUVEIRO EM FIBRA DE VIDRO.**

TECNO PRODIST – Tecnologia e produtos de última geração.

Departamento Técnico
TECNO PRODIST