



TECNOSTOP CAIDAS

ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS Y BAÑERAS

COMO FUNCIONA: El producto reacciona con el silicato de la superficie creando millones de puntos de anclaje (Hace una reacción química con el sustrato la cual crea como millones de micropuntos en el sustrato imperceptibles para el ojo humano que hacen que el producto transforme la superficie en antideslizante) **NO CREA UNA PELÍCULA.**

El tratamiento es absorbido por la superficie creando una protección antideslizamiento duradera por años. Válido para superficies cristalizados y poco porosos como:

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- *BAÑERAS (**Que no sean de fibra de vidrio**) Funciona sobre bañeras de chapa, fundición, hierro, etc
- *PLATOS DE DUCHA (**Que no sean de fibra de vidrio**) Funciona sobre platos de ducha de chapa, cerámicos, fundición, hierro, etc
- *CERÁMICA ESMALTADA
- *GRANITO
- *REVESTIMIENTO VITREO
- *SILESTONE
- *AZULEJOS, MOSAICOS
- *HORMIGÓN PULIDO
- *TERRAZO, etc.

MODO DE EMPLEO:

La aplicación del producto es muy sencilla, solo hay que tener en cuenta los pasos correctos para su aplicación que le indicamos a continuación.

En suelos cerámicos, terrazo, azulejos, mosaico, etc es recomendable hacer un ensayo previo en una pieza del suelo sin poner o en una zona poco visible para adaptar el tiempo de reacción a las condiciones existentes, esta prueba la utilizaremos para extrapolarla al resto del suelo a tratar, nos dará información importante como tiempo de tratamiento con el producto en nuestro suelo o resultado y estado final del suelo después del tratamiento, por tanto antes de aventurarnos a tratar todo el suelo le recomendamos encarecidamente que haga esta prueba siguiendo las instrucciones:

MUESTRA:

- 1- Humedecer la superficie utilizando una esponja
- 2- **ACTIVAR:** Aplicar el producto por pulverización empapando la superficie en la mitad de la pieza o zona que vamos a realizar la prueba para observar la diferencia después del tratamiento de la zona tratada de la no tratada. Controlar el tiempo con el producto aplicado, **la primera aplicación de prueba se recomienda dejar el producto aplicado durante 5 minutos**
- 3- **DESACTIVAR:** **Enjuagar con agua a presión para desactivar el tratamiento**, una vez enjuagada la pieza podremos proceder a realizar la prueba de resultado, con la superficie mojada y el pie descalzo, deslizar el mismo sobre la pieza para ver el grado de rugosidad y antideslizamiento conseguido con esos 5 minutos, podremos ver la diferencia de la zona que hemos tratado de la parte de la pieza no tratada.

Luego secaremos la pieza o zona tratada y dejaremos que seque bien con el sol para cerciorarnos de que no ha alterado el color del suelo (no suele ocurrir pero por precaución se debe de observar)

- 4- Si la prueba es satisfactoria y con 5 minutos es suficiente, ya podemos extrapolar el tratamiento al resto del suelo, en caso de necesitar un grado de antideslizante superior, se repetirá la operación de los puntos 2 y 3 pero esta vez en periodos de 3 minutos, de esta manera al final y sumando los minutos totales para conseguir el suelo con el grado de antideslizante deseado, podremos extrapolar el tratamiento al resto del suelo con el tiempo necesario, (Ejemplo: Hacemos la prueba los primeros 5 minutos pero decidimos hacer más antideslizante el suelo y repetimos la prueba 3 minutos más, si en esos 8 minutos ya hemos conseguido el grado de antideslizante deseado, ya sabemos que el tiempo con el producto aplicado necesita nuestro suelo, en este caso serán 8 minutos con el producto aplicado en el suelo)

APLICACIÓN EN EL SUELO (Después de realizar la prueba con la muestra)

- 1- Humedecer la superficie a tratar utilizando una mocho
- 2- ACTIVAR: Aplicar el producto por pulverización empapando la superficie por tramos para que nos dé tiempo a su desactivación en el tiempo que la muestra nos ha dado y hemos decidido emplear, o sea que si son 8 minutos aplicaremos una zona pequeña que nos dé tiempo a enjuagar 8 minutos después de la aplicación de TECNOSTOP CAIDAS. Si es una superficie grande, marcaremos las zonas hasta donde vamos a tratar (por ejemplo pondremos unas piedras hasta el punto donde vamos a tratar el suelo) para saber a partir de donde tenemos que continuar con el tratamiento (si no ponemos marcas luego no sabremos hasta donde hemos tratado el suelo y podremos o dejar zonas sin tratar o repetir el tratamiento en zonas tratadas, utilice objetos que permanezcan después del enjuague o desactivación del producto con agua a presión, no utilice marcas de tiza por ejemplo que se pueden borrar, utilice objetos que pesen un poco como unas piedras)
- 3- DESACTIVAR: Enjuagar con agua a presión generosamente para desactivar toda la zona tratada en el tiempo decidido (Ejemplo, esos 8 minutos). A partir de este momento su suelo ya está tratado y antideslizante

PRECAUCIONES: Las superficies tratadas son susceptibles de mancharse más rápidamente con el uso por el efecto antideslizante durante los primeros meses, si esto ocurre se recomienda fregar el suelo con agua y un chorro de vinagre o limón, se recomienda no excederse con el tiempo de tratamiento para no dejar excesivamente áspera la superficie. No ingerir. Manténgase alejado del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos, la piel y las mucosas. Úsense guantes adecuados para su aplicación, mascarilla y gafas protectoras.

ACLARACIONES:

TRANSPARENTE E INVISIBLE, no cambia el aspecto estético de la superficie donde se aplica, es totalmente transparente e invisible. DURABILIDAD: Su durabilidad depende del soporte y ubicación, pero por regla general su efecto antideslizante supera los 5 años

NO ES UNA PINTURA, Este producto no es una pintura ni crea una película sobre la superficie, es un producto que produce una reacción química cuando entra en contacto con la superficie creando millones de microporos imperceptibles para el ojo humano evitando el deslizamiento.

EL PRODUCTO NO FUNCIONA SOBRE BAÑERAS o PLATOS DE DUCHA DE FIBRA DE VIDRIO

TECNO PRODIST es tecnología y productos de última generación, PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

Dpto. Técnico

TECNO PRODIST