



TECNOSTOP CAIDAS

Revêtement antidérapant pour sols et baignoires

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Le produit réagit avec les silicates de la surface, créant des millions de points d'ancrage microscopiques (une réaction chimique qui modifie la structure de la surface en formant des micropoints invisibles à l'œil nu). Ainsi, il transforme la surface en antidérapante sans former de film en surface.

Le traitement est absorbé par le matériau, procurant une protection durable pendant plusieurs années. Il convient aux surfaces cristallisées et peu poreuses telles que

CHAMPS D'APPLICATION :

- Baignoires (*sauf en fibre de verre*) : fonctionne sur baignoires en tôle, fonte, fer, etc.
- Receveurs de douche (*sauf en fibre de verre*) : adaptés aux receveurs en tôle, céramique, fonte, fer, etc.
- Céramique émaillée
- Granit
- Revêtement vitrifié
- Silestone
- Carrelage, mosaïques
- Béton poli
- Terra-cotta, terrazzo , etc

MODE D'EMPLOI :

L'application du produit est très simple, mais il est essentiel de suivre correctement les étapes indiquées ci-dessous.

Sur les sols en carrelage, terrazzo, mosaïque, etc., il est conseillé de réaliser un test préliminaire sur une pièce isolée ou dans une zone discrète afin d'ajuster le temps de réaction aux conditions spécifiques. Ce test servira de référence pour le reste de la surface. Il permettra d'évaluer l'efficacité du traitement ainsi que l'aspect final. Avant de traiter l'ensemble de la surface, nous vous recommandons vivement d'effectuer ce test préalable en suivant les instructions suivantes

TEST PRÉLIMINAIRE :

1. Humidifier la surface à l'aide d'une éponge.
2. **ACTIVATION** : Appliquer le produit par pulvérisation sur la moitié de la surface testée, afin de comparer après traitement la partie traitée et celle non traitée. Contrôler le temps : lors du premier test, laissez agir le produit pendant 5 minutes.
3. **DÉSACTIVATION** : Rincer abondamment à grande pression pour arrêter la réaction chimique. Une fois rincé, effectuez un test d'adhérence : pieds nus et surface mouillée, faites glisser doucement votre pied pour vérifier l'effet antidérapant obtenu. Vous pourrez ainsi observer la différence entre la zone traitée et celle non traitée.

4. Séchez ensuite la zone traitée et laissez-la bien sécher au soleil afin de contrôler qu'aucune modification de couleur ne s'est produite (*cela est rare, mais il est prudent de vérifier*).

Si le résultat est satisfaisant avec 5 minutes de pose, vous pouvez généraliser le traitement à l'ensemble du sol. Si vous souhaitez un effet antidérapant plus marqué, répétez les étapes 2 et 3, cette fois-ci en prolongeant l'action du produit par tranches de 3 minutes supplémentaires. Ainsi, additionnez les temps nécessaires jusqu'à obtenir le niveau d'adhérence souhaité. Par exemple : après 5 minutes, si vous décidez de continuer encore 3 minutes, cela fera un total de 8 minutes de pose, temps à respecter pour l'ensemble du sol.

APPLICATION SUR LE SOL (après avoir réalisé le test)

1. Humidifiez la surface à traiter à l'aide d'un balai lavant.
2. **ACTIVATION** : Appliquez le produit par pulvérisation, section par section, pour pouvoir rincer chaque zone dans le délai déterminé lors du test (ex. : 8 minutes). Sur une grande surface, délimitez clairement les zones à traiter (par exemple avec des pierres ou objets stables) pour éviter de manquer des endroits ou de recouvrir une zone déjà traitée. N'utilisez pas de repères effaçables comme la craie ; privilégiez des objets résistants à l'eau sous pression.
3. **DÉSACTIVATION** : Rincez abondamment à grande pression toute la zone traitée, exactement au terme du temps choisi (ex. : 8 minutes). À partir de ce moment, votre sol est définitivement protégé et antidérapant.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Les surfaces traitées peuvent être plus sujettes à l'apparition de taches pendant les premiers mois d'utilisation, en raison de l'effet antidérapant. Dans ce cas, nettoyez avec de l'eau et un filet de vinaigre ou de citron.

Ne dépassez pas le temps de réaction recommandé pour éviter une surface trop rugueuse.

Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les muqueuses. Portez des gants, un masque et des lunettes de protection lors de l'application.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- **TRANSPARENT ET INVISIBLE** : Le produit ne modifie pas l'apparence visuelle de la surface. Il est totalement transparent et invisible.
- **DURABILITÉ** : La durée d'efficacité dépend du support et de son environnement, mais généralement, l'effet antidérapant persiste plus de 5 ans.
- **CE N'EST PAS UNE PEINTURE** : Il ne s'agit pas d'un revêtement ni d'un film appliqué en surface. C'est un produit chimique qui provoque une réaction profonde dans le matériau, générant des micropores invisibles à l'œil nu, améliorant ainsi l'adhérence.
- **LE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS SUR LES BAIGNOIRES OU RECEVEURS DE DOUCHE EN FIBRE DE VERRE.**

TECNO PRODIST – Technologie et produits de dernière génération.

Service Technique

TECNO PRODIST