



TECPINT TERMIC

Recommandations et mode d'emploi détaillé :

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Si le support ou la peinture existante n'est pas résistante ou s'écaille, il est indispensable d'éliminer toutes les parties détachées. Appliquez ensuite TECPINT IMPRIMACIÓN ou TECPINT PRIMER GEL . Laissez sécher au minimum 6 à 8 heures avant d'appliquer TECPINT TERMIC .

- TECPINT IMPRIMACIÓN :
<https://tecnoprodíst.com/tecpint-imprimacion-fijador-pintura-pared/?v=12470fe406d4>
- TECPINT PRIMER GEL :
<https://tecnoprodíst.com/tecpint-primer-gel-fijador-al-agua-en-gel-sellante-blanco/?v=12470fe406d4>

NETTOYAGE DES SUPPORTS AVEC CONDENSATION OU MOISSURES :

En cas de moisissures dues à la condensation, il est essentiel de les éliminer avant toute application. Utilisez un mélange d'eau et d'eau de Javel. La concentration dépendra de l'importance des moisissures : plus il y a de moisissures, plus la proportion d'eau de Javel devra être élevée. Commencez, par exemple, avec un rapport de 1 partie d'eau de Javel pour 4 parties d'eau , et augmentez la concentration si nécessaire lors d'une deuxième application.

Pulvérisez l'intégralité de la zone affectée et laissez agir jusqu'à ce que les moisissures soient complètement éliminées et le support sec.

APPLICATION DE TECPINT TERMIC :

Pour obtenir un résultat optimal, appliquez 3 couches de TECPINT TERMIC , selon les étapes suivantes :

1. Mélangez soigneusement le produit dans son contenant d'origine afin d'homogénéiser la formule.
2. Première couche : dans un seau séparé, diluez la quantité nécessaire avec 10 % d'eau . Une fois appliquée, laissez sécher pendant au moins 6 heures avant d'appliquer la couche suivante.
3. Deuxième couche : appliquez-la pure ou avec un maximum de 5 % d'eau . Laissez sécher également au minimum 6 heures .
4. Troisième couche : appliquez-la pure ou avec un maximum de 5 % d'eau .

Consommation : La consommation du produit dépend de l'absorption du support. Sur surfaces déjà peintes, les trois couches couvriront environ 2 à 3 m² par litre .

- TECPINT TERMIC :
<https://tecnoprodíst.com/tecpint-termic-pintura-aislante-blanca/?v=12470fe406d4>

Nous vous invitons à suivre scrupuleusement ces instructions pour garantir un résultat optimal et durable dans le temps.

Recommandations fournies par : Service technique TECNO PRODÍST