



TECNOSTOP CAIDAS

Antiscivolo per pavimenti e vasche da bagno

COME FUNZIONA:

Il prodotto reagisce con i silicati della superficie creando milioni di punti di ancoraggio (avviene una reazione chimica con il substrato che genera milioni di microscopiche asperità invisibili all'occhio umano, trasformando la superficie in antiscivolo). Non forma alcuna pellicola.

Il trattamento viene assorbito dalla superficie, garantendo una protezione antiscivolo duratura nel tempo, per anni. È idoneo per superfici cristalline e poco porose come:

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Vasche da bagno (*escluse quelle in fibra di vetro*) – funziona su vasche in lamiera, ghisa, ferro, ecc.
- Piatto doccia (*esclusi in fibra di vetro*) – funziona su piatti doccia in lamiera, ceramica, ghisa, ferro, ecc.
- Ceramica smaltata
- Granito
- Rivestimento vetroso
- Silestone
- Piastrelle, mosaici
- Calcestruzzo lucidato
- Terrazzo , ecc.

MODALITÀ D'USO:

L'applicazione del prodotto è molto semplice, basta seguire correttamente i passaggi indicati qui sotto.

Su pavimenti in ceramica, terrazzo, mosaico, ecc., si consiglia di effettuare una prova preliminare su una mattonella staccata o in una zona poco visibile, per adattare il tempo di reazione alle condizioni specifiche. Questa prova servirà da riferimento per applicare il trattamento a tutta la superficie. Permetterà di valutare sia il risultato che l'aspetto finale del pavimento dopo il trattamento. Prima di procedere sull'intera superficie, ti raccomandiamo vivamente di effettuare questa prova seguendo le istruzioni:

PROVA PRELIMINARE:

1. Inumidire la superficie con una spugna.
2. **ATTIVAZIONE** : Applicare il prodotto mediante nebulizzazione sulla metà della mattonella o zona scelta, per poter confrontare successivamente la parte trattata con quella non trattata. Controllare il tempo: nella prima applicazione si consiglia di lasciare agire il prodotto per 5 minuti.
3. **DISATTIVAZIONE** : Risciacquare abbondantemente con acqua a pressione per interrompere la reazione. Una volta risciacquata la mattonella, effettua una prova di scivolamento: con la superficie bagnata e a piedi nudi, fai scivolare il piede sulla mattonella per verificare il grado di rugosità e l'effetto antiscivolo ottenuto. Potrai notare chiaramente la differenza tra la parte trattata e quella non trattata.

4. Asciuga la mattonella o la zona trattata e lasciala asciugare al sole per controllare che il colore non sia cambiato (questo capita raramente, ma è bene verificarlo).

Se il risultato è soddisfacente con 5 minuti di applicazione, puoi estendere il trattamento a tutto il pavimento. Se invece desideri un effetto antiscivolo più intenso, ripeti i punti 2 e 3 aumentando il tempo di azione in incrementi di 3 minuti. Così facendo, sommando i tempi totali necessari per raggiungere il livello desiderato di antiscivolo, potrai applicarlo uniformemente anche alle altre aree. Ad esempio: se dopo i primi 5 minuti decidi di prolungare il trattamento per altri 3 minuti e ottieni il risultato desiderato a 8 minuti complessivi, saprai che il tuo pavimento richiede 8 minuti di applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE SUL PAVIMENTO (dopo aver effettuato la prova)

1. Inumidire la superficie da trattare con uno straccio o un mop.
2. **ATTIVAZIONE** : Applicare il prodotto con uno spruzzatore per sezioni, in modo da avere il tempo necessario per il risciacquo entro il tempo stabilito (ad esempio, 8 minuti). Su superfici ampie, delimita chiaramente le aree già trattate (ad esempio, con pietre o oggetti pesanti) per evitare di saltarne alcune o di ritrattarne altre. Evita segni cancellabili come la gessatura; utilizza oggetti resistenti all'acqua a pressione.
3. **DISATTIVAZIONE** : Risciacquare abbondantemente con acqua a pressione l'intera area trattata esattamente al termine del tempo stabilito (es. 8 minuti). Da questo momento, il tuo pavimento sarà trattato e antiscivolo.

PRECAUZIONI:

Le superfici trattate possono macchiarsi più facilmente durante i primi mesi a causa dell'effetto antiscivolo. In tal caso, si consiglia di lavare con acqua e un po' di aceto o limone. Non superare il tempo di applicazione previsto per evitare che la superficie diventi troppo ruvida.

Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose. Utilizzare guanti adeguati, maschera e occhiali protettivi durante l'applicazione.

NOTE AGGIUNTIVE:

- **TRASPARENTE E INVISIBILE**: Il prodotto non modifica l'aspetto estetico della superficie dove viene applicato. È totalmente trasparente e invisibile.
- **DURATA**: La sua efficacia dipende dal supporto e dall'esposizione ambientale, ma normalmente supera i 5 anni.
- **NON È UNA PITTURE**: Il prodotto non è una vernice né crea una pellicola in superficie. Si tratta di un prodotto che provoca una reazione chimica al contatto con la superficie, generando milioni di micropori invisibili all'occhio umano, prevenendo lo scivolamento.
- **IL PRODOTTO NON FUNZIONA SU VASCHE O PIATTI DOCCIA IN FIBRA DI VETRO.**

TECNO PRODIST – Tecnologia e prodotti di ultima generazione. PRODOTTO IN SPAGNA.

Ufficio Tecnico
TECNO PRODIST