



TECNOSTOP CAIDAS

Antirutsch-Behandlung für Böden und Badewannen

FUNKTIONSWEISE:

Das Produkt reagiert mit den Silikaten der Oberfläche und bildet Millionen von mikroskopisch kleinen Verankerungspunkten (es kommt zu einer chemischen Reaktion mit dem Untergrund, wodurch Millionen winziger, für das menschliche Auge unsichtbarer Punkte entstehen, die die Oberfläche rutschhemmend machen). Es bildet keine Schicht auf der Oberfläche.

Die Behandlung wird von der Oberfläche aufgenommen und gewährleistet eine langfristige Rutschhemmung über mehrere Jahre. Sie ist geeignet für kristallisierte und wenig poröse Oberflächen wie:

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Badewannen (*ausgenommen aus Glasfaser*) – funktioniert auf Stahlblech-, Gusseisen- oder Eisenwanne usw.
- Duschwanne (*ausgenommen aus Glasfaser*) – funktioniert auf Stahlblech-, keramischen, Gusseisen- oder Eisenwanne usw.
- Emailierte Keramik
- Granit
- Verglaste Beläge
- Silestone
- Fliesen, Mosaiken
- Geschliffener Beton
- Terrazzo usw.

ANWENDUNGSMETHODE:

Die Anwendung des Produkts ist sehr einfach, es müssen jedoch die folgenden korrekten Arbeitsschritte beachtet werden.

Bei keramischen Böden, Terrazzo, Fliesen, Mosaiken usw. empfiehlt es sich, vorab einen Test auf einer einzelnen Bodenfliese oder in einem unauffälligen Bereich durchzuführen, um die Reaktionszeit an die lokalen Bedingungen anzupassen. Diese Probe dient als Referenz für die gesamte Fläche und gibt wichtige Informationen über die erforderliche Einwirkzeit sowie das Endergebnis. Daher empfehlen wir dringend, diesen Test vor Beginn der Gesamtbehandlung durchzuführen:

TESTFLÄCHE:

1. Befeuchten Sie die Oberfläche mit einem Schwamm.
2. **AKTIVIERUNG** : Sprühen Sie das Produkt großzügig auf die Hälfte der Testfläche, um nach der Behandlung die behandelte und unbehandelte Seite vergleichen zu können. Halten Sie die Zeit fest: Für den ersten Test empfiehlt sich eine Einwirkzeit von 5 Minuten.

3. **DEAKTIVIERUNG** : Spülen Sie die Fläche gründlich mit Hochdruckreiniger ab, um die chemische Reaktion zu stoppen. Danach können Sie mit bloßem Fuß auf der nassen Fläche testen, wie stark die Rutschhemmung ist. Vergleichen Sie dabei die behandelte mit der unbehandelten Fläche.
4. Trocknen Sie anschließend die behandelte Fläche und lassen Sie sie gut in der Sonne trocknen, um sicherzustellen, dass keine Farbveränderung aufgetreten ist (selten, aber vorsichtshalber zu prüfen).

Wenn der Test mit 5 Minuten erfolgreich war, können Sie die Behandlung auf den gesamten Boden ausweiten. Falls eine stärkere Rutschhemmung gewünscht ist, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 mit jeweils 3 Minuten zusätzlicher Einwirkzeit. Addieren Sie die benötigten Minuten, bis Sie die gewünschte Rutschhemmung erreicht haben (Beispiel: 5 Minuten + 3 Minuten = 8 Minuten), und wenden Sie diese dann auf den gesamten Boden an.

ANWENDUNG AUF DEM BODEN (nach Durchführung der Testfläche)

1. Befeuchten Sie die zu behandelnde Fläche mit einem Wischmopp.
2. **AKTIVIERUNG** : Sprühen Sie das Produkt portionsweise auf, damit Sie rechtzeitig mit der Deaktivierung beginnen können (z. B. nach 8 Minuten). Bei großen Flächen markieren Sie die behandelten Bereiche mit schweren Objekten (z. B. Steinen), da Kreidemarkierungen weggespült werden könnten.
3. **DEAKTIVIERUNG** : Spülen Sie die behandelte Fläche gründlich mit Hochdruckreiniger genau nach der festgelegten Zeit ab (z. B. nach 8 Minuten). Ab diesem Moment ist Ihr Boden rutschhemmend behandelt.

SICHERHEITSHINWEISE:

Behandelte Oberflächen können in den ersten Monaten stärker verschmutzen, da die Rutschhemmung die Aufnahme von Schmutz begünstigt. Falls dies eintritt, empfehlen wir eine Reinigung mit Wasser und etwas Essig oder Zitronensaft. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Einwirkzeit, um die Oberfläche nicht zu grob zu machen.

Nicht einnehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt sowie Kontakt mit Schleimhäuten. Tragen Sie bei der Anwendung geebnete Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- **KLAR UND UNSICHTBAR** : Das Produkt verändert das ästhetische Erscheinungsbild der Oberfläche nicht. Es ist vollständig klar und unsichtbar.
- **HALTBARKEIT** : Die Haltbarkeit hängt vom Untergrund und seiner Lage ab, liegt aber normalerweise über 5 Jahren.
- **KEINE FARBE ODER FILMBILDUNG** : Es handelt sich nicht um eine Lackierung oder eine filmbildende Substanz. Es ist ein Produkt, das beim Kontakt mit der Oberfläche eine chemische Reaktion eingeht und Millionen von Mikroporen bildet, die das Ausrutschen verhindern.
- **DAS PRODUKT WIRKT NICHT AUF GLASFASER-BADWANNEN ODER DUSCHWANNEN.**

TECNO PRODIST – Technologie und Produkte der neuesten Generation.

Technisches Departement
TECNO PRODIST