



INSTRUCCIONES : TECPINT SOL SILICATO TERMIC

VERIFICAR EL ESTADO DEL SOPORTE ACTUAL:

- Si el soporte está en mal estado o si presenta restos de pintura mal adherida o muy porosa, eliminar las zonas sueltas y aplicar nuestro producto TECPINT CONSOLIDANTE AL SILICATO puro, sin diluir, dejándolo secar un mínimo 10 horas antes para aplicar la pintura. **En caso de soportes de yeso no pintado o pladur**, debes de utilizar TECPINT IMPRIMACIÓN o TECPINT PRIMER GEL

TECPINT CONSOLIDANTE AL SILICATO:

https://tecnoprodist.com/tecpint-consolidante-al-silicato-fijador-para-paredes-de-piedra-ladrillo/?attribute_pa_tamano=4litros&attribute_pa_envio-paletizado=1-cubo

TECPINT IMPRIMACION:

https://tecnoprodist.com/tecpint-imprimacion-fijador-pintura-pared/?attribute_pa_tamano=1litro&attribute_pa_color=transparente

APLICACIÓN TECPINT SOL SILICATO ECOLOGIC

La presencia de este producto, debido a su característica natural, no es como una pintura plástica clásica, recibirás el producto con textura más espesa, esto es completamente normal en este tipo de pintura, en realidad al ser natural el producto se solidifica una vez envasado y esto es totalmente normal.

Te damos las instrucciones necesarias para obtener la textura de producto apropiada para pintar y modo de empleo:

1. En el cubo original con una batidora eléctrica o en su defecto con un palo no circular , remover durante 3 - 4 minutos el producto hasta obtener una consistencia similar a la de una pintura plástica .

2. Vierta la cantidad aproximada de pintura que vaya a usar en un balde y, si es necesario agregar aproximadamente 5% de agua y remueva hasta obtener la textura deseada.

- Para interiores, aplicar el producto con un RODILLO ANTIGOTA (para exteriores utilice RODILLO FELPON o RODILLO DE LANA) **para conseguir resultados térmicos se recomienda aplicar tres capas**, dejando secar un mínimo de 10 horas entre capas.

TECPINT SOL SILICATO TERMIC:

https://tecnoprodist.com/tecpint-sol-silicato-termic-pintura-silicato-para-interior-exterior-transpirable-termica/?attribute_pa_tamano=4litros&attribute_pa_color=blanco&attribute_pa_envio-paletizado=1-cubo

Si necesita más asistencia técnica puede contactarnos en el +34 962 117 117, por el Whatsapp de nuestra web www.tecnoprodist.com o al email info@tecnoprodist.com

Un cordial saludo

Departamento Técnico Tecno Prodíst